

EPD-referanse: NEPD-3574-1943-NO

ECOproduct metode: v5.3

## Woodify AS

Brannpanel Patina Thermowood Furu med fargepigmentert olje



Vurderingen er gyldig til 14.06.2027 forutsatt publisert på [www.byggeportalen.no/EcoProduct](http://www.byggeportalen.no/EcoProduct)  
Denne rapporten er gyldig t.o.m. 31.12.2024.

Nr. 7502

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Inneklima</b><br>Produktet skal ikke benyttes på varm side av dampsperre/tett membran    |  <b>Energi</b><br>Energiforbruk 5 <input type="checkbox"/>                          |  <b>Ressursbruk</b><br>Råmaterialressurs 2 <input type="radio"/>               |
|  <b>Helse- og miljø</b><br>Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer 1 <input type="radio"/> |  <b>Drivhuseffekt</b><br>Globalt oppvarmingspotensial (GWP) 3 <input type="radio"/> |  <b>Sirkulærøkonomi</b><br>Egnethet for gjenvinning 5 <input type="checkbox"/> |

**Produsent:** Woodify AS

**Generisk produkt:** Modifisert trevirke

**Produktgruppe:** Utvendig kledning

**Antatt teknisk levetid:** 60 år

**Fuktbestandighet:** Moderat

**Renholdsvennlighet:** Ikke aktuelt

**Referanseverdi GWP:** 14 kg/m<sup>2</sup> \*)

**Bygningsdeler:**

225 Brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner

226 Kledning og overflate

**Fordeling av energiforbruk brukt som råmateriale:**

47,5 % fornybar primærenergi

52,5 % ikke fornybar primærenergi

**Biogent karboninnhold:**

16,5 kg biogent karbon er lagret i produktet

Dette produktet kvalifiserer til å samle poeng for MAT02 i BREEAM-NOR teknisk manual v6.0/6.1

\*) Referanseverdien for drivhuseffekt baseres bl.a. på øvrige produkter innen samme produktgruppe registrert i ECOproduct-databasen. Denne justeres 31.12. hvert år og kan påvirke karakteren for globalt oppvarmingspotensial påfølgende år.

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning innen ovennevnte områder, basert på en produktspesifikk miljødeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og NS-EN 15804.

Byggevaren rangeres på en skala fra 1-8 innen hver av disse miljøområdene, hvor 1 er best. Grønt, hvitt og rødt symbol vises i tillegg til karakterene for å visualisere vurderingen.

Rangering:

- 1 Utmerket
- 2 God
- 3 Gjennomsnittlig til god
- 4 Gjennomsnittlig
- 5 Tilgrensende gjennomsnittlig
- 6 Marginalt gjennomsnittlig
- 7 Dårlig
- 8 Svært dårlig (eller ufullstendig)