

Dokument och version DOP-WFX-VB Furu-01-v1	Styrande dokument CPR305/2011, EN 14915:2013	Träslag Värmebehandlad furu
Brandskyddsmedel Woodsafe Exterior WFX	Brandskyddsbeskrivning Vattenfast (polymer) brandskydd för träpaneler	Ersätter dokument N/A
Skapad av Andreas Sveningsson	Godkänd av Andreas Sveningsson	Datum för godkännande 2025-05-16

1. Produkttypens unika identifikationskod: **WFX-VB Furu-01**
Brandimpregnerad (WFX) träpaneler i värmebehandlad furu, med eller utan infärgning.
2. Avsedd användning: **För utomhusbruk i byggnader och konstruktioner där det ställs särskilda krav på hur materialet reagerar vid brand.** Klassificeringarna är giltiga under följande förhållanden:

Paneltyp	Paneler som för montering av täta panelväggar.
Tjocklek	18-43mm.
Profilering	Profilering av upp till 20% av den synliga ytan accepteras.
Ytfinish	Hyvlad, strukturhyvlad eller finsågad yta, med eller utan infärgning.
Montering	Vertikal eller horisontell montering.
Reglar	Reglar av material i brandklass D-s2,d0 eller bättre.
Luftspalt	Kan monteras med luftspalt minst 20mm eller utan luftspalt.
Substrat	Följande substrat är godkända: 12mm gipsskiva 9mm cembrit 4,5mm cembrit med bakomliggande EPS-isolering Fassawall firestop med bakomliggande EPS-isolering 12mm plywoodskiva (ej brandklassad) i brandklass lägst D-s2,d0 Klass B-folie med bakomliggande mineralull och regelverk 38x120mm i brandklass lägst klass D-s2,d0.

3. Registrerat varumärke och tillverkare:
Varumärke: **Brannpanel (NO), Brandpanel (SE)**

Tillverkare: **Bäckegårds List AB**
Kontaktadress: **Hestravägen 20, SE-333 77 Burseryd**
Tel: **+46 371 78 11 70**
Epost: **sales@backegards.se**
4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:
AVCP System 1 för egenskaper vid brandpåkänning (Reaction to Fire). AVCP System 4 för övriga egenskaper. Se tabell nedan.
5. Harmoniserad standard: **EN 14915:2013+A2:2020. Fastställd 2020-01-21.**
Anmält organ: **RISE Research Institutes of Sweden AB (0402).**

RISE har verifierat deklarerade egenskaper vid brandpåkänning och att ett kontrollsystem som överensstämmer med krav för AVCP System 1 är implementerat i produktens produktion.

6. Angiven prestanda:

Brandimpregnerad (WFX) värmebehandlad furupanel, med eller utan infärgning.

Egenskaper	Prestanda	Kontr.system	Standard
Användningsområde	E (Exteriör/utomhus)	N/A	EN 14915
Väggtyp	Vägg eller undertak (WC)	N/A	
Brandteknisk ytskiktssklass	B-s2,d0	1	
Densitet (kg/m ³)	390-520	4	
Träslagskod	PNSY (Thermo-D)	4	
Biologisk hållbarhet enl. NS-EN 350-2	2	4	

7. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation:

N/A.

8. Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklARATION är utarbetad enligt förordning (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan

Undertecknat på tillverkarens vägnar av:

Burseryd 2025-05-16



Andreas Sveningsson, Delägare Bäckegårds