

EPD-referanse: NEPD-3573-1943-NO

ECOproduct metode: v5.3

Woodify AS

Brannpanel Patina Thermowood gran med fargepigmentert olje



Vurderingen er gyldig til 14.06.2027 forutsatt publisert på <https://nobb.no>
Denne sertifikatet er gyldig t.o.m. 31.12.2025.

Nr. 7503

 Inneklima Produktet skal ikke benyttes på varm side av -	 Energi Energiforbruk 5 ☐	 Ressursbruk Råmaterialressurs 2 ☐
 Helse- og miljø Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer 1 ☐	 Drivhuseffekt Globalt oppvarmingspotensial (GWP) 3 ☐	 Sirkulærøkonomi Egnethet for gjenvinning 5 ☐

Produsent: Woodify AS**Generisk produkt:** Modifisert trevirke**Produktgruppe:** Utvendig kledning**Antatt teknisk levetid:** 60 år**Fuktbestandighet:** Moderat**Renholdsvennlighet:** Ikke aktuelt**Referanseverdi GWP:** 14 kg/m² *)**Bygningsdeler:**

225 Brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner

226 Kledning og overflate

Fordeling av energiforbruk brukt som råmateriale:

48,14% fornybar primærenergi

51,86% ikke fornybar primærenergi

Biogent karboninnhold:

14,8 kg biogent karbon er lagret i produktet

Dette produktet kvalifiserer til å samle poeng for MAT02 og HEA02 i BREEAM-NOR teknisk manual v6

*) Referanseverdien for drivhuseffekt baseres bl.a. på øvrige produkter innen samme produktgruppe registrert i ECOproduct-databasen.
Denne justeres 31.12. hvert år og kan påvirke karakteren for globalt oppvarmingspotensial påfølgende år.

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning innen ovennevnte områder, basert på en produktspesifikk miljødeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og NS-EN 15804.

Byggevaren rangeres på en skala fra 1-8 innen hver av disse miljøområdene, hvor 1 er best. Grønt, hvitt og rødt symbol vises i tillegg til karakterene for å visualisere vurderingen.

Rangering:

- 1 Utmerket
- 2 God
- 3 Gjennomsnittlig til god
- 4 Gjennomsnittlig
- 5 Tilgrensende gjennomsnittlig
- 6 Marginalt gjennomsnittlig
- 7 Dårlig
- 8 Svært dårlig (eller ufullstendig)